

GrdTRU_EncryptAnswer

Функция(или метод) **GrdTRU_EncryptAnswer** предназначены для подготовки данных (ответа) при использовании технологии Trusted Remote Update. Эта функция(или метод) не подходит для ключей Guardant Code, при работе с которыми нужно использовать функцию(метод) [GrdTRU_EncryptAnswerEx](#).

C

```
int GRD_API GrdTRU_EncryptAnswer(
    HANDLE hGrd,
    DWORD dwAddr,
    DWORD dwLng,
    void *pData,
    void *pQuestion,
    DWORD dwAlgoNum_GSII64,
    DWORD dwAlgoNum_Hash64,
    void *pAnswer,
    DWORD *pdwAnswerSize
);
```

<i>hGrd</i>	хэндл, через который будет выполнена данная операция. В ключ, соответствующий этому хэндлу должен быть записан тот же секретный ключ, что и в удаленном ключе. Также ключ должен содержать алгоритмы GSII64 и HASH64, в качестве определителей которых используется секретный ключ
<i>dwAddr</i>	стартовый адрес (в системе адресации SAM) в памяти удаленного ключа, по которому будет производиться запись данных
<i>dwLng</i>	длина буфера данных, которые должны быть записаны в удаленный ключ
<i>pData</i>	буфер, содержащий данные для записи в удаленный ключ
<i>pQuestion</i>	указатель на буфер, содержащий расшифрованное 64-битное число-вопрос
<i>dwAlgoNum_GSII64</i>	номер алгоритма типа GSII64, который будет использоваться для зашифрования ответа. Определителем алгоритма должен быть тот же секретный 128-битный ключ, что был записан операцией GrdTRU_SetKey в удаленный ключ
<i>dwAlgoNum_Hash64</i>	номер алгоритма типа HASH64, который будет использоваться для вычисления хэш-функции для проверки подлинности ответа. Определителем алгоритма должен быть тот же секретный 128-битный ключ, что был записан операцией GrdTRU_SetKey в удаленный ключ
<i>pAnswer</i>	указатель на буфер, в который будет помещен зашифрованный ответ. Под буфер рекомендуется выделять памяти не менее $dwLng * 3 + 128$ байт
<i>pdwAnswerSize</i>	указатель на переменную типа DWORD , которая при вызове должна содержать значение длины буфера <i>pAnswer</i> . После вызова в нее будет записан размер буфера <i>pAnswer</i> , использованный для размещения ответа. Если изначально размер буфера был меньше необходимого, функция возвращает код ошибки GrdE_InvalidArg . В таком случае это значение необходимо использовать в качестве минимального размера при выделении нового буфера

Возможные ошибки

GrdE_AlgoNotFound	Аппаратный алгоритм с заданным номером не существует
GrdE_CRCErrorFunc	Ошибка при вызове аппаратного алгоритма
GrdE_InactiveItem	Аппаратный алгоритм деактивирован, обращение к нему невозможно
GrdE_SystemDataCorrupted	Системные данные TRU повреждены. (Секретный ключ удаленного программирования отсутствует)
GrdE_NoQuestion	Число-вопрос не было сгенерировано или было регенерировано до записи числа ответа
GrdE_InvalidData	Неверный формат данных для удаленного программирования
GrdE_QuestionOK	Число-вопрос уже было сгенерировано, ключ ожидает данных для удаленного программирования
GrdE_UpdateNotComplete	Ошибка при записи данных удаленного программирования. Операция не была завершена
GrdE_InvalidHash	Неверное значение MAC (Message Authentication Code)
	Набор ошибок Guardant API

Функция **GrdTRU_EncryptAnswer** предназначена для подготовки данных (ответа) при использовании технологии Trusted Remote Update.

При подготовке ответа функция **GrdTRU_EncryptAnswer** генерирует зашифрованный ответ. Этот ответ представляет собой последовательность команд и набор данных. Расшифровка ответа, проверка его подлинности, последующее выполнение команд и запись данных *pData* по адресу *dwAddr* производится непосредственно микропрограммой внутри удаленного электронного ключа.

Поскольку кроме данных *pData*, которые должны быть записаны в память удаленного ключа, ответ содержит команды и другую служебную информацию, длина ответа *pdwAnswerSize* получается больше, чем длина данных *dwLng*. Соответственно для размещения ответа *pAnswer* необходимо зарезервировать памяти больше, чем *dwLng*.

Функция проверяет, достаточно ли памяти выделено для ответа, и если размер буфера недостаточен, возвращается код ошибки [GrdE_InvalidArg](#). При этом в переменную *pdwAnswerSize* записывается минимальный размер буфера для генерации ответа. Это значение необходимо учитывать при повторном выделении памяти для буфера.

Шифрование ответа производится аппаратным алгоритмом типа GSII64 с номером *dwAlgoNum_GSII64*. На момент шифрования этот алгоритм должен быть создан в ключе, находящемся у разработчика. В качестве определителя должен использоваться секретный 128-битовый ключ, который был сгенерирован и прошит в ключ удаленного пользователя при предпродажной подготовке функцией [GrdTRU_SetKey](#) для ключа с ID, равным *dwID*. При использовании GRDUTIL этот ключ берется из базы данных или из соответствующей маски электронного ключа.

Для последующей проверки подлинности ответа производится вычисление хеш-функции аппаратным алгоритмом типа Hash64 с номером задаваемым через параметр *dwAlgoNum_Hash64*. На момент вычисления этот алгоритм должен быть создан в ключе, находящемся у разработчика. В качестве определителя должен использоваться секретный 128-битовый ключ, который был сгенерирован и прошит в ключ удаленного пользователя при предпродажной подготовке функцией [GrdTRU_SetKey](#) для ключа с ID равным *dwID*. При использовании GRDUTIL этот ключ берется из базы данных.

Рабочий ключ, находящийся у разработчика, не обязательно должен быть инициализирован также функцией [GrdTRU_SetKey](#) с секретным ключом, таким же как у удаленного пользователя. Все преобразования делаются на заранее запрограммированных алгоритмах, номера которых указываются в параметрах указываемых в параметрах *dwAlgoNum_GSII64* и *dwAlgoNum_Hash64*.

C#

```
public static GrdE GrdTRU_EncryptAnswer(Handle grdHandle, uint addr, byte[] data, byte[] question,
    int algNum_GSII64, int algNum_HashS3, out byte[] answer)
```

grdHandle [in]

Тип: [Handle](#)

Нэндл, через который будет выполнена данная операция.

addr [in]

Тип: uint

Стартовый адрес (в системе адресации SAM) в памяти удаленного ключа, по которому будет производиться запись данных.

data [in]

Тип: byte []

Буфер, в котором содержатся данные для записи в удаленный ключ

question [in]

Тип: byte []

Указатель на буфер, содержащий расшифрованное 64-битное число-вопрос.

algNum_GSII64 [in]

Тип: int

Номер алгоритма типа GSII64, который будет использоваться для шифрования ответа.

algNum_HashS3 [in]

Тип: int

Номер алгоритма типа HASH64, который будет использоваться для вычисления хэш-функции для проверки подлинности ответа.

answer [out]

byte []

Указатель на буфер, в который будет помещен зашифрованный ответ.

Возможные ошибки

GrdE.AlgoNotFound	Аппаратный алгоритм с заданным номером не существует
GrdE.CRCErrFunc	Ошибка при вызове аппаратного алгоритма
GrdE.InactiveItem	Аппаратный алгоритм деактивирован, обращение к нему невозможно
GrdE.SystemDataCorrupted	Системные данные TRU повреждены. (Секретный ключ удаленного программирования отсутствует)
GrdE.NoQuestion	Число-вопрос не было сгенерировано или было регенерировано до записи числа ответа
GrdE.InvalidData	Неверный формат данных для удаленного программирования
GrdE.QuestionOK	Число-вопрос уже было сгенерировано, ключ ожидает данных для удаленного программирования
GrdE.UpdateNotComplete	Ошибка при записи данных удаленного программирования. Операция не была завершена
GrdE.InvalidHash	Неверное значение MAC (Message Authentication Code)
	Набор ошибок Guardant API

Метод **GrdTRU_EncryptAnswer** предназначен для подготовки данных (ответа) при использовании технологии Trusted Remote Update.

При подготовке ответа метод **GrdTRU_EncryptAnswer** генерирует зашифрованный ответ. Этот ответ представляет собой последовательность команд и набор данных. Расшифровка ответа, проверка его подлинности, последующее выполнение команд и запись данных *data* по адресу *addr* производится непосредственно микропрограммой внутри удаленного электронного ключа.

Поскольку кроме данных *data*, которые должны быть записаны в память удаленного ключа, ответ содержит команды и другую служебную информацию, длина ответа *answer* получается больше, чем длина данных. Соответственно для размещения ответа необходимо зарезервировать необходимую память.

Метод проверяет, достаточно ли памяти выделено для ответа, и если размер буфера недостаточен, возвращается код ошибки [GrdE.InvalidArg](#).

Шифрование ответа производится аппаратным алгоритмом типа GSII64 с номером [GrdAN.GSII64](#). На момент шифрования этот алгоритм должен быть создан в ключе, находящемся у разработчика. В качестве определителя должен использоваться секретный 128-битовый ключ, который был сгенерирован и прошит в ключ удаленного пользователя при предпродажной подготовке методом [GrdTRU_SetKey](#) для ключа с ID, равным *id*. При использовании GRDUTIL этот ключ берется из базы данных или из соответствующей маски электронного ключа.

Для последующей проверки подлинности ответа производится вычисление хеш-функции аппаратным алгоритмом типа Hash64 с номером задаваемым через параметр [GrdAN.Hash64](#). На момент вычисления этот алгоритм должен быть создан в ключе, находящемся у разработчика. В качестве определителя должен использоваться секретный 128-битовый ключ, который был сгенерирован и прошит в ключ удаленного пользователя при предпродажной подготовке методом [GrdTRU_SetKey](#) для ключа с ID равным *id*. При использовании GRDUTIL этот ключ берется из базы данных.

Рабочий ключ, находящийся у разработчика, не обязательно должен быть инициализирован также методом [GrdTRU_SetKey](#) с секретным ключом, таким же как у удаленного пользователя. Все преобразования делаются на заранее запрограммированных алгоритмах, номера которых указываются в параметрах указываемых в параметрах [GrdAN.GSII64](#) и [GrdAN.Hash64](#).

Java

```
public static GrdE GrdTRU_EncryptAnswer(Handle grdHandle, int addr, byte[] data, byte[] question, int
    algoNum_GSII64,
    int algoNum_HashS3, byte[] answer, int[] answerSize)
```

grdHandle [in]

Тип: [Handle](#)

Нэндл, через который будет выполнена данная операция.

addr [in]

Тип: int

Стартовый адрес (в системе адресации SAM) в памяти удаленного ключа, по которому будет производиться запись данных.

data [in]

Тип: byte []

Буфер, в котором содержатся данные для записи в удаленный ключ

question [in]

Тип: byte []

Указатель на буфер, содержащий расшифрованное 64-битное число-вопрос.

algoNum_GSII64 [in]

Тип: int

Номер алгоритма типа GSII64, который будет использоваться для шифрования ответа.

algoNum_HashS3 [in]

Тип: int

Номер алгоритма типа HASH64, который будет использоваться для вычисления хэш-функции для проверки подлинности ответа.

answer [out]

byte []

Указатель на буфер, в который будет помещен зашифрованный ответ.

answerSize [in,out]

int []

Указатель на переменную, которая при вызове должна содержать значение длины буфера *answer*. После вызова в нее будет записан размер буфера *answer*, использованный для размещения ответа.

Возможные ошибки

GrdE.AlgoNotFound	Аппаратный алгоритм с заданным номером не существует
GrdE.CRCErrFunc	Ошибка при вызове аппаратного алгоритма
GrdE.InactiveItem	Аппаратный алгоритм деактивирован, обращение к нему невозможно
GrdE.SystemDataCorrupted	Системные данные TRU повреждены. (Секретный ключ удаленного программирования отсутствует)
GrdE.NoQuestion	Число-вопрос не было сгенерировано или было регенерировано до записи числа ответа
GrdE.InvalidData	Неверный формат данных для удаленного программирования
GrdE.QuestionOK	Число-вопрос уже было сгенерировано, ключ ожидает данных для удаленного программирования
GrdE.UpdateNotComplete	Ошибка при записи данных удаленного программирования. Операция не была завершена
GrdE.InvalidHash	Неверное значение MAC (Message Authentication Code)
	Набор ошибок Guardant API

Метод **GrdTRU_EncryptAnswer** предназначен для подготовки данных (ответа) при использовании технологии Trusted Remote Update.

При подготовке ответа метод **GrdTRU_EncryptAnswer** генерирует зашифрованный ответ. Этот ответ представляет собой последовательность команд и набор данных. Расшифровка ответа, проверка его подлинности, последующее выполнение команд и запись данных *data* по адресу *addr* производится непосредственно микропрограммой внутри удаленного электронного ключа.

Поскольку кроме данных *data*, которые должны быть записаны в память удаленного ключа, ответ содержит команды и другую служебную информацию, длина ответа *answer* получается больше, чем длина данных. Соответственно для размещения ответа необходимо зарезервировать необходимую память.

Метод проверяет, достаточно ли памяти выделено для ответа, и если размер буфера недостаточен, возвращается код ошибки [GrdE.InvalidArg](#). При этом в переменную *answerSize* записывается минимальный размер буфера для генерации ответа. Это значение необходимо учитывать при повторном выделении памяти для буфера.

Шифрование ответа производится аппаратным алгоритмом типа GSII64 с номером [GrdAN.GSII64](#). На момент шифрования этот алгоритм должен быть создан в ключе, находящемся у разработчика. В качестве определителя должен использоваться секретный 128-битовый ключ, который был сгенерирован и прошит в ключ удаленного пользователя при предпродажной подготовке методом [GrdTRU_SetKey](#) для ключа с ID, равным *id*. При использовании GRDUTIL этот ключ берется из базы данных или из соответствующей маски электронного ключа.

Для последующей проверки подлинности ответа производится вычисление хеш-функции аппаратным алгоритмом типа Hash64 с номером задаваемым через параметр [GrdAN.Hash64](#). На момент вычисления этот алгоритм должен быть создан в ключе, находящемся у разработчика. В качестве определителя должен использоваться секретный 128-битовый ключ, который был сгенерирован и прошит в ключ удаленного пользователя при предпродажной подготовке методом [GrdTRU_SetKey](#) для ключа с ID равным *id*. При использовании GRDUTIL этот ключ берется из базы данных.

Рабочий ключ, находящийся у разработчика, не обязательно должен быть инициализирован также методом [GrdTRU_SetKey](#) с секретным ключом, таким же как у удаленного пользователя. Все преобразования делаются на заранее запрограммированных алгоритмах, номера которых указываются в параметрах указываемых в параметрах [GrdAN.GSII64](#) и [GrdAN.Hash64](#).