

Структура TGrdCodeInfo

Структура данных возвращаемая функцией GrdApi.[GrdCodeGetInfo](#).

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

C

```
#pragma pack(push,1)
typedef struct
{
    DWORD    dwStartAddr;                //      .
    DWORD    dwCodeSizeMax;              //      .
    DWORD    dwCodeSectorSize;           //      .
    DWORD    dwStartRamAddr;             // RAM   .
    DWORD    dwRamSizeMax;               // RAM   .
    DWORD    dwReserved;                 //      .
    TGrdCodePublicData PublicDataLoadableCode; //      .
    BYTE     abHashLoadableCode[32];     //      .
    BYTE     abReserved[64];             //      .
} TGrdCodeInfo;
#pragma pack(pop)
```

C#

```
public unsafe struct GrdCodeInfo
{
    public uint dwStartAddr;                //      .
    public uint dwCodeSizeMax;              //      .
    public uint dwCodeSectorSize;           //      .
    public uint dwStartRamAddr;             // RAM   .
    public uint dwRamSizeMax;               // RAM   .
    public uint dwReserved;                 //      .
    public GrdCodePublicData UFPublicData;  //      .
    public fixed byte abHashLoadableCode[32]; //      .
    public fixed byte abReserved[64];       //      .
}
```

Java

```
public class GrdCodeInfo
{
    public int mStartAddr;                //      .
    public int mCodeSizeMax;              //      .
    public int mCodeSectorSize;           //      .
    public int mStartRamAddr;             // RAM   .
    public int mRamSizeMax;               // RAM   .
    GrdCodePublicData mGrdCodePublicData = new GrdCodePublicData();//      .
    public byte[] mHashLoadableCode = new byte[32]; //      .
}
```